



MEMBRAN SERİSİ SU YALITIM ÖRTÜLERİ





MEMBRAN SERİSİ SU YALITIM ÖRTÜLERİ

APP modifiye bitümün özelliklerini bünyesinde barındırır. Polyester keçe ve camtülü taşıyıcılı tiplerde üretilmektedir. Birim alan kütlesi (ağırlık) ile satılır.

- Ülkemiz genelindeki iklim koşullarında yaygın olarak kullanılabilir.
- Arduaz kaplı ürünler ile UV dayanımı istenen uygulamalarda performanslı çözümler sunar.
- Teras ve temel uygulamaları başta olmak üzere tüm su yalıtım detaylarına uygun maliyetli çözümler sunar.
- Sınıfının ekonomik ürünüdür.
- CE Sertifikalıdır.



CE
BELGELİ

EKONOMİK



C30 | P3 | P300 | C40 MİN | P40 MİN



MEMBRAN SERİSİ

C30 | P3 | P300 | C40 MİN | P40 MİN

Essential Characteristics / Temel Karakteristikler	Tolerance /Tolerans	Costafix C30	Costafix P3	Costafix P300	Costafix C40 Min	Costafix P40 Min
Flexibility at Low Temperature /Düşük Sıcaklık Esnekliği (° C)	min (°C)		-10		-10	
Tensile Properties / Çekme Özellikleri (N/50 mm)	±50 %	300/200	600/400		300/200	600/400
Peel Resistance / Ek Yeri Ayrılma Dayanımı (N/50 mm)	±20 %		20		20	20
Shear Resistance / Ek Yeri Kayma Dayanımı (N/50 mm)	±35 %		350		350	350
Resistance to Impact /Darbe Dayanımı (mm)	min		(R: 12,7mm (h: 500)		(R: 12,7mm (h: 500)	
Resistance to Static Loading /Statik Yüklere Dayanım (kg)	max kg	5	5	5	5	5
Resistance to Tearing(Nail Shank) / Çivi ile Yırtılma (N)	±30 %	60/90	110/120	110/120	70/70	110/120
External Fire Performance / Dış Yangın Performansı	NPD		NPD		BRoof(t2)	BRoof(t2)
Reaction to Fire / Yangına Tepki	E		E		E	
Watertightness / Su Geçirimsizlik	-		Pass / Başarılı		Pass / Başarılı	
Resistance to Root Penetration / Bitki Kökü Penetrasyonuna Karşı Dayanım	-		NPD		NPD	
Top Layer and Single Layers With Permanent Light Surface Protection/ Kalıcı Hafif Yüzey Korumalı Üst Katlar ve Tek Katlı Uygulanan Mamüller (° C)	-0; +10	-	-10	-10	-	-10
	-10; +0	-	110	110	-	110
Top Layer and Single Layers Without Surface Protection / Yüzey Korumasız Üst Katlar ve Tek Katlı Uygulanan Mamüller	-		NPD		NPD	
Dangerous Substance/ Tehlikeli Maddeler	-	Doesn't contain asbestos or coal tar constituents /Asbest veya kömür katranı bileşikleri içermez.				

NPD: No Performance Determined, Performans Belirlenmedi



-10°C MEMBRAN SERİSİ SU YALITIM ÖRTÜLERİ



NUROL YAPI
İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

1.Org. San. Böl. Horozluhan Mah.
Aslım Sk. No:12 Selçuklu/KONYA

+90 332 350 62 54-55

+90 332 235 60 06

info@nurolyapi.com

www.nurolyapi.com.tr