

G UYGUNLUK BEYANI

Doküman numarası: 04

Beyanı düzenleyen imalatçı veya yetkili temsilcisi: NUROL YAPI MALZ. İNŞ. TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Beyanı düzenleyen imalatçının veya yetkili temsilcisinin adresi: 1.Organize Sanayi Bölgesi Horozluhan Mah. Aslım Sk. No:12 Selçuklu / KONYA

Ürünün İmalat adresi: Polatlı O.S.B. 202 Cad. No: 15 Polatlı / ANKARA

Ürün adı, tipi veya modeli: WATOZ

Ürünün seri numarası: "TSE Belgesinin yürürlükte olduğu dönemde üretilen tüm seri numaralı ürünler"

Üretim yılı: "TSE Belgesinin yürürlükte olduğu bütün dönemler"

Ürün standardı: TS EN 13499 / 23.11.2006 - ISI YALITIM MALZEMELERİ – BİNALARDA KULLANILAN – GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN ESASLI HARİCİ KOMPOZİT ISI YALITIM SİSTEMLERİ (ETICS)

Ürünün kullanımında uygulanabilir özel şartlar: -

Ürünün uyumlu olduğu Yönetmelik/Yönetmelikler: "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik"

Atıf yapılan standartlar: -

G Uygunluk Beyanında bulunacak öteki yararlı bilgiler:

ETICS İŞARETLEME KODU : ETICS – EPS – TS EN 13499 – 1.5 – B – I2 – PE200

ÜRÜN BİLEŞENLERİ: 1. WATOZ YAPIŞTIRMA HARCI 2. WATOZ SIVA HARCI 3. WATOZ DEKORATİF SIVA
4.WATOZ KARBONLU EPS (5cm ve üstü için) 5. WATOZ DONATI FİLESİ

Isıl Direnç : $\geq 1,5 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

Yalıtım Sivasının EPS Levhaya Yapışma Kuvveti : $\geq 80 \text{ kPa}$

Yapıştırıcının EPS Levhaya Yapışma Kuvveti : $\geq 80 \text{ kPa}$

Yangına Karşı Davranış Sınıfı : B-s1-d0

Donatı Filesinin Çekme Gerilmesi : $\geq 40 \text{ N/mm}$

Donatı Filesinin Kopma Anındaki Uzunlamasına Oranı : $\geq 1 \text{ kN/mm}$

Donatı Filesinin Korozif Şartlar Altında Çekme Gerilmesi : $\geq 20 \text{ N/mm}$

Donatı Filesinin Korozif Şartlar Altında Kopma Anındaki Uzunlamasına Oranı : $\geq 1 \text{ kN/mm}$

Sistem Yüzeyinin Su Geçirgenliği : $\leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h} \cdot 0,5$

Darbe Dayanımı : I2

Batma Dayanımı : PE200

Su Buharı Geçirgenliği : $\geq 20 \text{ g/(m}^2 \cdot \text{d)}$

Son Kat Kaplamanın ETICS Sivası Üzerine Yapışması ve Dayanıklılığı : Kabarcıklanma Yok

Çatlama Derecesi : SINIF 0

Soyulma Derecesi : SINIF 0

TSE tarafından düzenlenen TSE Belgesinin Numarası: 108725-TSE-02/01

TSE-Necatibey Caddesi No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA

Yukarıda adı, tipi veya modeli bulunan ürünün/ürünlerin belirtilen standartlara uygun olarak Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğinin ve Bakanlığın belirlediği ek şartların gereklerini de karşılayacak şekilde ürettiğimizi ve TSE Belgesini kullanarak G işaretlemesini yaptığımızı beyan ederiz.

Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşe:

Uygunluğu beyan eden yetkili kişinin adı/unvanı, görevi:

MUHİTTİN MENDERES NURULLAHOĞLU – Firma Sahibi