



NUROL YAPI
İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

1. Org. San. Böl. Horozluhan Mh. | T: +90 332 350 62 54-55
Aslım Sk. No:12 Selçuklu/KONYA | F: +90 332 235 60 06
info@nurolyapi.com www.nurolyapi.com



17.01.2022



TSE

NUROL YAPI MALZEMELERİ İNŞ. TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

1.Organize Sanayi Bölgesi Horozluhan Mah. Aslım Sk. No:12 Selçuklu / KONYA
Telefon : 0 332 350 62 54-55 e-mail : info@nurolyapi.com

Üretim Yeri : Polatlı Organize Sanayi Bölgesi 202. Cadde No :15 Polatlı / ANKARA
Telefon : 0 312 626 50 12 e- mail : info@merks.com.tr

WATOZ

22

108725-TSE-02/01

TS EN 13499 / 23.11.2006

ISI YALITIM MALZEMELERİ – BİNALARDA KULLANILAN – GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN ESASLI HARİCİ
KOMPOZİT ISI YALITIM SİSTEMLERİ (ETICS)

ÜRÜN BİLEŞENLERİ: 1.WATOZ YAPIŞTIRMA HARCİ 2.WATOZ SIVA HARCİ 3.WATOZ DEKORATİF SIVA
4.WATOZ KARBONLU EPS (5cm ve üstü) 5.WATOZ DONATI FİLESİ

Isıl Direnç : $\geq 1,5 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

Yalıtım Sıvasının EPS Levhaya Yapışma Kuvveti : $\geq 80 \text{ kPa}$

Yapıştırıcının EPS Levhaya Yapışma Kuvveti : $\geq 80 \text{ kPa}$

Yangına Karşı Davranış Sınıfı : B-s1-d0

Donatı Filesinin Çekme Gerilmesi : $\geq 40 \text{ N/mm}$

Donatı Filesinin Kopma Anındaki Uzamaya Oranı : $\geq 1 \text{ kN/mm}$

Donatı Filesinin Korozif Şartlar Altında Çekme Gerilmesi : $\geq 20 \text{ N/mm}$

Donatı Filesinin Korozif Şartlar Altında Kopma Anındaki Uzamaya Oranı : $\geq 1 \text{ kN/mm}$

Sistem Yüzeyinin Su Geçirgenliği : $\leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h} \cdot 0,5$

Darbe Dayanımı : I2

Batma Dayanımı : PE200

Su Buharı Geçirgenliği : $\geq 20 \text{ g/(m}^2 \cdot \text{d)}$

Son Kat Kaplamanın ETICS Sıvası Üzerine Yapışması ve Dayanıklılığı : Kabarcıklanma Yok

Çatlama Derecesi : SINIF 0

Soyulma Derecesi : SINIF 0

SİSTEM 1+